

**ALCO****PASSPORT/ПАСПОРТ № 202103081****AMINOL PREMIUM PMG 6 SAE 5W30 API SL/CF**

Batch /Партия №: 2103081

Tank / Резервуар №: T41.4

No	Parameter Наименования показателей	Test Method Метод испытания	Limit Норма	Result Фактически
1	Appearance Внешний вид	Visual Визуальный	Bright & Clear Прозрачный	Bright & Clear Прозрачный
2	Kinematic viscosity at 100°C, mm ² /s Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ГОСТ 33 ASTM D 445	9,3-12,5	10,86
3	Viscosity index, min Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371 ASTM D 2270	140	148
4	Water contents, %, max Содержание воды, %, не более	ГОСТ 2477	None Отсутствие	None Отсутствие
5	Flash Point, COC, °C, min Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не менее	ГОСТ 4333 ASTM D 92	200	218
6	Pour Point, °C, max Температура застывания, °C, не более	ГОСТ 20287 ASTM D97	-40	-40
7	TBN, mg KOH/g, min Щелочное число mg KOH на 1g масла, не менее	ГОСТ 11362 ASTM D 2896	6,0	6,21
8	Color Цвет на колориметре ЦНТ	ГОСТ 20284 ASTM D 1500	Test & Report Тест и Отчет	2,8
9	Density at 20°C, g/cm ³ Плотность при 20°C, г/см ³	ГОСТ 3900 ASTM D4052	Test & Report Тест и Отчет	0,8659

Head of Laboratory
Начальник Лаборатории
Aytən Məhərrəmli

Date :
Дата изготовления:
01.04.2020

Signature
подпись

