

**ALCO****PASSPORT/ПАСПОРТ № 202005010****AMINOL INDUSTRIAL HYDRAULIC HLP 32****TS AZ 1403415131.002-2018**

Batch /Партия №: 2005010

Tank / Резервуар №: T41.2

№	Parameter Наименования показателей	Test Method Метод испытания	Limit Норма	Result Фактически
1	Appearance Внешний вид	Visual Визуальный	Bright & Clear Прозрачный	Bright & Clear Прозрачный
2	Kinematic viscosity at 40°C, mm ² /s Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445 ГОСТ 33	28,8-35,2	34,6
3	Viscosity index, min Индекс вязкости, не менее	ASTM D 2270 ГОСТ 25371	95	97
4	TAN, mg KOH/g, max Кислотное число, мг KOH/г, не более	ASTM D 664	1,0	0,49
5	Water contents, % Содержание воды, %	ГОСТ 2477	Traces Следы	None Отсутствие
6	Flash Point, COC, °C, min Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не менее	ASTM D 92 ГОСТ 4333	185	205
7	Pour Point, °C, max Температура застывания, °C, не более	ASTM D 97 ГОСТ 20287	-25	-25
8	Color, max Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более	ASTM D 1500 ГОСТ 20284	2,0	1,3
9	Density at 20°C, g/cm ³ Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D 4052 ГОСТ 3900	Test&Report Тест и отчет	0,8946

Head of Laboratory
Начальник Лаборатории

Nəsirova Məleykə

Date :
Дата изготовления:

14.05.2020r

Signature
подпись

STAMP

Место печати

