



PASSPORT/ПАСПОРТ № 202105214

Aminol Industrial Hydraulic HLP 46

Batch/Партия №: 2105214

Tank/Резервуар №: 41.1

№	Parameter Наименования показателей	Test Method Метод испытания	Limit Норма	Result Фактически
1	Appearance Внешний вид	Visual Визуальный	Bright & Clear Прозрачный	Bright & Clear Прозрачный
2	Kinematic viscosity at 40°C, mm ² /s Кинематическая вязкость при 40°C, mm ² /c	ASTM D 445 ГОСТ 33	41,4-50,6	43,59
3	Viscosity index, min Индекс вязкости, не менее	ASTM D 2270 ГОСТ 25371	90	95
4	Flash Point, COC, °C, min Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не менее	ASTM D 92 ГОСТ 4333	185	196
5	Pour Point, °C, max Температура застывания, °C, не более	ASTM D 97 ГОСТ 20287	-20	-24
6	Color Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ	ASTM D 1500 ГОСТ 20284	Test & Report Тест & Отчет	1,3
7	Water contents, % Содержание воды, %	ГОСТ 2477	None Отсутствие	None Отсутствие
8	TAN, mg KOH/g, min Кислотное число, мг KOH/г, не более	ASTM D 664	1,0	0,01
9	Density at 20°C, g/cm ³ Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D 4052	Test & Report Тест & Отчет	0,8937

Head of Laboratory
Начальник Лаборатории

Zahirə Məmmədova

Date :
Дата изготовления:

03.05.2021

Signature
подпись

STAMP
Место печати

